Produits de protection antichute **Workman**[MC]

MSA
The Safety Company

Qualité, confort et bon rapport qualité/prix sont intrinsèques à la gamme de produits Workman.

- Excellent rapport qualité/prix
- Qualité optimale
- Protection fiable
- Fonctionnement pratique
- Conception d'utilisation facile
- Confortable

Année après année, les statistiques démontrent qu'une protection antichute inadéquate demeure l'un des facteurs principaux contribuant au nombre élevé de blessures et de fatalités au travail. Maintenant, la nouvelle gamme de produits Workman permet à votre compagnie de proposer à tous ses travailleurs des systèmes antichute confortables d'un niveau de qualité optimal.

Le harnais Workman

Le harnais de corps Workman offre une protection antichute confortable grâce à ses composantes légères et à ses sangles de toile résistante. Ce harnais de style gilet, pourvu d'anneaux en « D » optionnels de positionnement placés aux hanches, s'adapte sur une grande variété de silhouettes et de tailles corporelles. Les couleurs contrastantes des sangles aux niveaux de la taille et du torse simplifient grandement la pose.

Caractéristiques

- Harnais économique
- Sangles de toile tressée durables, solides et résistantes à l'abrasion (usure par corrosion et frottement)
- La toile en polyester de couleur jaune assure un niveau de visibilité élevé
- Les passants de retenue des sangles maintiennent à plat et en place les languettes d'ajustement
- Facile à mettre et à ajuster au corps
- Sangles cuissardes dotées des boucles de serrage Qwik-Fit[MC] ou de boucles à ardillon faciles à ajuster
- Mode d'emploi en anglais, espagnol et français
- Conforme aux règlements d'OSHA, aux normes A10.32 et Z359.1 de l'ANSI, en plus d'être certifié par la CSA pour ce qui a trait à la norme Z259.10-06

Renseignements relatifs à la commande du harnais Workman

	TAILLE				BRETELLE	BOUCLES DES CUISSARDES		POINTS D'ATTACHE	
N° pièce	TP	STD	TG	TTG	Qwik-Fit	Qwik-Fit	Ardillon	Arrière	Hanches
10072478	X				X	X		X	
10072479		X			X	X		X	
10072480			X		X	X		X	
10072481				X	X	X		X	
10072482	X				X	X		X	X
10072483		X			X	X		X	X
10072484			X		X	X		X	X
10072485				X	X	X		X	X
10072486	X				X		X	X	
10072487		X			X		X	X	
10072488			X		X		X	X	
10072489				X	X		X	X	
10072490	X				X		X	X	X
10072491		X			X		X	X	X
10072492			X		X		X	X	X
10072493				X	X		X	X	X

Harnais de construction Workman

Le harnais de construction Workman propose des épaulettes, une bande dorsale matelassée intégrée plus confortable lors de travaux exécutés en positionnement stationnaire, ainsi qu'une ceinture d'outils amovible dotée d'une boucle à ardillon. Conforme aux règlements d'OSHA pertinents, ainsi qu'aux exigences des normes A10.32 et Z359.1 de l'ANSI. Certifié CSA en vertu de la norme Z259.10.06.

Information relative à la commande du harnais Workman

	TAILLE				BRETELLE	BOUCLE DES CUISSARDES		POINTS D'ATTACHE		BANDE DORSALE MATELASSÉE AVEC CEINTURE À OUTILS	ÉPAULETTES
N° DE PIÈCE	TP	STD	TG	TTG	QWIK-FIT	QWIK-FIT	ARDILLON	DOS	HANCHES		
10072494	X				X		X	X	X	X	
10072495		X			X		X	X	X	X	
10072496			X		X		X	X	X	X	
10072497				X	X		X	X	X	X	
10077490	X				X		X	X	X	X	X
10077571		X			X		X	X	X	X	X
10077572			X		X		X	X	X	X	X
10077573				X	X		X	X	X	X	X

Épaulettes rembourrées pour harnais Workman

Les épaulettes se montent sur les sangles du harnais à l'aide de languettes Velcro mises au point pour assurer un bon maintien et un niveau de confort élevé.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10077489	1 ensemble (paire) d'épaulettes

N° pièce 10072472

N° pièce 10072473

N° pièce 10076124

N° pièce 10072474

Longes de sécurité Workman à cordon amortisseur

Les longes de sécurité à amortisseur Workman sont légères et d'allure discrète. L'amortisseur est pourvu d'une enveloppe-manchon de protection transparente et résistante qui recouvre les étiquettes. Elle sert à augmenter sa durée de vie utile et à faciliter l'examen fonctionnel de l'amortisseur.

N° pièce 10073708

N° pièce 10072475

Fonctions:

- Conception à déroulement de cordon visant à maintenir les forces d'arrêt à un plafond inférieur à 900 lb
- Configuration de longe à cordon unique ou double, au choix!
- Configuration de longe réglable ou "à ancrage bouclé sous tension ", au choix!
- Conforme aux règlements d'OSHA, à la norme A10.32 de l'ANSI, en plus d'être certifié par la CSA pour ce qui a trait à la norme Z259.11-05 E4

Longes de sécurité Workman à cordon amortisseur

N° PIECE	RACCORD DU HARNAIS	RACCORD D'ANCRAGE	LONGE DOUBLE	LONGE SIMPLE	ANCRAGE BOUCLÉ SOUS TENSION
10072472	LC	LC		X	X
10072473	LC	(2)LC	X		X
10072474	LC	LC		X	
10073708	LC	(2)LC	X		
10072475	LC	(2)GL3100	X		
10076124	LC	GL3100		X	

Longes d'amarrage Workman de retenue

Les longes de retenue servent principalement à restreindre le déplacement d'un travailleur (dans le but d'éviter qu'il ne s'expose à des risques de chute) et son positionnement en milieu de travail (stabilisation d'un travailleur à une hauteur déterminée). Les longes de retenue sont des cordons de longueurs réglables ou fixes, et sont offertes sous forme de corde toronnée ou de sangle toilée. Voir le tableau ci-dessous pour connaître toutes les options possibles. Les longes de sécurité de retenue Workman sont conformes aux réglementations d'OSHA pertinentes et à la norme ANSI 10.32. Homologuées et certifiées en vertu de la norme Z259.11-05 de la CSA.

N° pièce 10072499

N° PIECE	FIBRE DE LA LONGE			TYPE				RACCORD DU HARNAIS	CONNECTEUR D'ANCRAGE	LONGUEUR				
	TOILE	NYLON	POLYESTER	UN CORDON	DEUX CORDONS	REGLABLE	FIXE			2 Pi	3 Pi	4 Pi	5 Pi	6 Pi
10072499	1"		X	X		X		LS	LS					X

Ensemble de longe toilée Workman pour barre d'armature

Cet ensemble à double cordon a été conçu pour le positionnement du travailleur au travail, comme par exemple dans les cas d'attache de la barre d'armature sur une structure, ou dans les cas de construction de formes en béton. Conforme aux réglementations d'OSHA pertinentes et à la norme ANSI 10.32. Certifiée en vertu de la norme CSA Z259.11-05.

N° pièce 10072498

N° PIECE	DESCRIPTION
10072498	Ensemble de longe toilé double pour barre d'armature, deux cordons de 13 po, muni d'un gros crochet à ressort coulissant

Pièce d'ancrage réutilisable Workman[MD] pour toiture

Que votre toiture soit horizontale ou pentue, vous pouvez compter sur l'efficacité et à la polyvalence de la pièce d'ancrage réutilisable Workman pour toiture.

Fonctions et avantages

- Capacité de traction maximum du travailleur : 400 lb
- Les trous du milieu sont décentrés et décalés de sorte à réduire les risques de fendillement des poutres lors de la pose
- On peut l'employer sur la crête des toits et sur les surfaces planes sans compromettre la force de retenue
- La pièce d'ancrage peut se fixer à l'aide de vis ou de clous
- S'adapte sur toutes les toitures à charpente de bois dont la pente (inclinaison) peut aller jusqu'à 12:12
- Conforme aux normes ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004 et OSHA 1926-502

N° pièce 10102686

N° PIECE	DESCRIPTION
10102686	Pièce d'ancrage réutilisable Workman pour toiture, munie de 12 vis de montage

Trousses Workman

Voici la trousse facile à commander qui répond à tous vos besoins de base pour le secteur de la construction et le créneau de la maintenance générale. Toutes ces trousses de protection antichute comprennent le harnais Workman de style gilet, la longe de sécurité Workman à cordon amortisseur, la sangle d'ancrage PointGuardMC et le sac polochon.

N° DE PIECE	DESCRIPTION
10092166	Trousse Workman de protection antichute comprenant un harnais de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit; Longe de sécurité Workman à cordon amortisseur comprenant une seule extension du cordon réglable; sangle d'ancrage PointGuard et sac polochon
10092167	Trousse Workman de protection antichute comprenant un harnais de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon; Longe de sécurité Workman à cordon amortisseur comprenant une seule extension du cordon réglable; sangle d'ancrage PointGuard et sac polochon
10092168	Trousse Workman de protection antichute comprenant un harnais de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit; Longe de sécurité Workman à cordon amortisseur comprenant une seule extension du cordon réglable; sangle d'ancrage PointGuard et sac polochon
10092169	Trousse Workman de protection antichute comprenant un harnais de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon; Longe de sécurité Workman à cordon amortisseur comprenant une seule extension du cordon réglable; sangle d'ancrage PointGuard et sac polochon

Toutes les trousses pour travaux aériens en nacelle comportent le harnais Workman de style gilet, la longe de sécurité Workman à cordon amortisseur et le sac de rangement/transport.

N° DE PIECE	DESCRIPTION
10092170	Trousse aérienne Workman pour nacelle comprenant un harnais de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit; Longe de sécurité Workman à cordon amortisseur comprenant une seule extension du cordon réglable; sac de transport/ rangement
10092191	Trousse aérienne Workman pour nacelle comprenant un harnais de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon; Longe de sécurité Workman à cordon amortisseur comprenant une seule extension du cordon réglable; sac de transport/ rangement
10092192	Trousse aérienne Workman pour nacelle comprenant un harnais de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit; Longe de sécurité Workman à cordon amortisseur comprenant une seule extension du cordon réglable; sac de transport/ rangement
10092193	Trousse aérienne Workman pour nacelle comprenant un harnais de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon; Longe de sécurité Workman à cordon amortisseur comprenant une seule extension du cordon réglable; sac de transport/ rangement

Trousses du couvreur Workman

Voici les trousses de protection complètes du couvreur ! Chaque trousse Workman du couvreur comprend un harnais Workman de style gilet, une corde d'assurance d'une longueur de 25 ou 50 pi munie d'un coulisseau de sécurité ou d'un grappin à câble manuel, un sac de transport ou un seau de rangement. Les nécessaires qui viennent avec un seau de rangement comprennent une pièce d'ancrage temporaire pour toiture. Lorsque les travaux de toiture sont terminés, on peut enlever l'ancrage temporaire du toit et le mettre de côté pour une utilisation ultérieure.

N° DE PIECE	DESCRIPTION
10074474	Harnais Workman de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit ; corde d'assurance de 50 pi munie d'un coulisseau de sécurité ; pièce d'ancrage pour toiture ; seau de rangement
10077583	Harnais Workman de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit ; corde d'assurance de 50 pi munie d'un coulisseau de sécurité ; pièce d'ancrage pour toiture ; seau de rangement
10074475	Harnais Workman de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit ; corde d'assurance de 25 pi munie d'un coulisseau de sécurité ; pièce d'ancrage pour toiture ; seau de rangement
10077584	Harnais Workman de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit ; corde d'assurance de 25 pi munie d'un coulisseau de sécurité ; pièce d'ancrage pour toiture ; seau de rangement
10074476	Harnais Workman de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon ; corde d'assurance de 50 pi munie d'un coulisseau de sécurité ; pièce d'ancrage pour toiture ; seau de rangement
10074481	Harnais Workman de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon ; corde d'assurance de 50 pi munie d'un coulisseau de sécurité ; pièce d'ancrage pour toiture ; seau de rangement
10074477	Harnais Workman de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon ; corde d'assurance de 25 pi munie d'un coulisseau de sécurité ; pièce d'ancrage pour toiture ; seau de rangement
10074482	Harnais Workman de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon ; corde d'assurance de 25 pi munie d'un coulisseau de sécurité ; pièce d'ancrage pour toiture ; seau de rangement

N° DE PIECE	DESCRIPTION
10074479	Harnais Workman de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit ; corde d'assurance de 50 pi munie d'un grappin à câble manuel; sac de rangement
10077587	Harnais Workman de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit ; corde d'assurance de 50 pi munie d'un grappin à câble manuel; sac de rangement
10074480	Harnais Workman de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit ; corde d'assurance de 25 pi munie d'un grappin à câble manuel; sac de rangement
10077588	Harnais Workman de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles Qwik-Fit ; corde d'assurance de 25 pi munie d'un grappin à câble manuel; sac de rangement
10092958	Harnais Workman de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon ; corde d'assurance de 50 pi munie d'un grappin à câble manuel; sac de rangement
10077589	Harnais Workman de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon ; corde d'assurance de 50 pi munie d'un grappin à câble manuel; sac de rangement
10092959	Harnais Workman de style gilet, taille STD, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon ; corde d'assurance de 25 pi munie d'un grappin à câble manuel; sac de rangement
10077590	Harnais Workman de style gilet, taille TG, doté de sangles cuissardes à boucles à ardillon ; corde d'assurance de 25 pi munie d'un grappin à câble manuel; sac de rangement

Limiteur de chute personnel Workman

Avec sa construction solide et son mécanisme de freinage à action rapide, vous pouvez compter sur le limiteur de chute personnel (LCP) Workman dans les moments les plus critiques! Le modèle LCP Workman met en valeur les fonctions suivantes:

- La construction en thermoplastique durable du boîtier diminue le poids général.
- Les deux morceaux de gaine de protection circulaire, robustes et amortisseurs de chocs, augmentent la durabilité du produit.
- Choix de cordage d'assurance selon vos besoins : câble ou corde tressée.
- La capacité de travail de 400 lb permet de marginaliser la nécessité de commander un produit personnalisé pour les travailleurs dont le poids dépasse les 310 lb.
- Les options de longueur de câble d'assurance, allant de 6 à 12 pi (pour la corde tressée) et de 7 à 12 pi (pour le câble métallique), tranquillisent l'utilisateur sur la longueur exacte dont il a besoin pour son application spécifique.
- La souplesse de commande via notre tableau matriciel Assemblage-sur-demande (dit "ATO") vous permet de commander les options dont vous avez besoin, et uniquement celles que vous désirez.
- Ce produit ne nécessite pas de renouvellement de certification annuelle. La construction bien pensée et de haute qualité permet de réduire le coût associé à l'acquisition du produit et d'éliminer les heures improductives dues à l'inactivité.
- L'indicateur de charge intégré prévient l'utilisateur quand le produit a été impliqué dans une chute.
- Ce modèle de LCP particulier et ses options de connecteur proposées pour la corde d'assurance donnent lieu à une utilisation polyvalente pour maintes applications.
- Le connecteur est doté d'un pivot intégré.

Toutes ces caractéristiques, et bien plus, se conjuguent pour donner lieu à l'un des dispositifs antichute les plus polyvalents existant sur le marché aujourd'hui!

La pochette à étiquettes, disposée légèrement en retrait et pourvue d'une enveloppe durable, protège les étiquettes des risques de détérioration dus aux conditions environnementales, afin d'augmenter leur durée de vie utile. Étant donné que toutes les étiquettes sont placées au même endroit, il est facile de trouver les renseignements importants à l'intention de l'utilisateur.

Information relative à la commande du LCP Workman

Tous les numéros de pièce ci-dessous sont conformes aux exigences pertinentes d'OSHA et à la norme ANSI A10.32.

LCP WORKMAN A CORDE D'ASSURANCE TRESSEE				NORMES	
Nº pièce	**Longueur de corde**	**PFL Connection**	**Connexion de la corde d'assurance**	**ANSI Z359.1**	**CSA Z259.2.2**
10093348	12 pi (3.7m)	Aucun	Crochet L		
10093349	12 pi (3.7m)	Aucun	Crochet LC		
10093350	12 pi (3.7m)	Mousqueton de 1 po en acier	Crochet LC		
10093351	11 pi (3.4m)	Connecteur dorsal en "D"	Crochet AL64		
10093352	12 pi (3.7m)	Connecteur dorsal en "D"	Crochet LC		
10093353	12 pi (3.7m)	Mousqueton de 1 po en acier	Crochet 36C	X	
10093354	12 pi (3.7m)	Aucun	Crochet 36C	X	
10093355	10 pi (3.0m)	Aucun	Crochet L		X
10093356	10 pi (3.0m)	Aucun	Crochet LC		X
10093357	10 pi (3.0m)	Mousqueton de 1 po en acier	Crochet LC		X
10093358	10 pi (3.0m)	Connecteur dorsal en "D"	Crochet LC		X

Information relative à la commande des trousses de rechange pour corde d'assurance tressée du LCP Workman

Nº pièce	CORDE D'ASSURANCE	DESCRIPTION
10093799	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 12 pi avec crochet LI
10093812	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 12 pi avec mousqueton sur pivot
10093811	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 12 pi avec mousqueton en aluminium 1 po
10093800	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 12 pi avec mousqueton en acier 1 po
10093813	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 12 pi avec crochet LS
10093814	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 12 pi avec crochet AL64
10093814	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 12 pi avec crochet LC
10093816	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 12 pi avec crochet LS sur pivot
10093816	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 12 pi avec crochet 36C
10093816	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 12 pi avec crochet 36CSN sur pivot

Nº pièce	CORDE D'ASSURANCE	DESCRIPTION
10093819	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 10 pi avec crochet LI
10093822	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 10 pi avec mousqueton sur pivot
10093821	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 10 pi avec mousqueton en aluminium 1 po
10093820	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 10 pi avec mousqueton en acier 1 po
10093823	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 10 pi avec crochet LS
10093824	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 10 pi avec crochet AL64
10093825	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 10 pi avec crochet LC
10093826	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 10 pi avec crochet LS sur pivot
10093817	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 10 pi avec crochet 36C
10093818	Corde toilée	Corde d'assurance de rechange 10 pi avec crochet 36CSN sur pivot

LCP WORKMAN A CABLE D'ASSURANCE METALLIQUE				NORMES	
Nº pièce	**Longueur de corde**	**Connecteur LCP**	**Connexion de la corde d'assurance**	**ANSI Z359.1**	**CSA Z259.2.2**
10104708	12 pi (3.7m)	Aucun	Crochet LI		
10104709	12 pi (3.7m)	Aucun	Crochet LC		
10104710	12 pi (3.7m)	Mousqueton de 1 po en acier	Crochet LC		
10104791	11 pi (3.4m)	Connecteur dorsal en "D"	Crochet AL64		
10104792	12 pi (3.7m)	Connecteur dorsal en "D"	Crochet LC		
10104793	12 pi (3.7m)	Mousqueton de 1 po en acier	Crochet 36C	X	
10104794	12 pi (3.7m)	Aucun	Crochet 36C	X	
10104795	10 pi (3.0m)	Aucun	Crochet LI		X
10104796	10 pi (3.0m)	Aucun	Crochet LC		X
10104797	10 pi (3.0m)	Mousqueton de 1 po en acier	Crochet LC		X
10104798	10 pi (3.0m)	Connecteur dorsal en "D"	Crochet LC		X

Tableau matriciel de commande ATO (assemblage-sur-commande) pour le limiteur de chute personnel Workman

APPROBATION		LONGUEUR ET TYPE DE CORDE		CONNEXION DU LCP		CONNECTEUR DU CORDAGE D'ASSURANCE		CORDAGE D'ASSURANCE REMPLAÇABLE	
C	CSA et OSHA	06	Corde 6 pi	0	Aucun	0	Crochet LI	N	Non
A	ANSI Z359.1 et OSHA	07	Corde 7 pi	1	Connecteur dorsal en "D"	1	Mousqueton à pivot	Y	Oui
O	OSHA et ANSI A10.32	08	Corde 8 pi	2	Mousqueton en aluminium 1 po	2	Mousqueton en aluminium 1 po		
E	EN360: 2002	09	Corde 9 pi	3	Mousqueton en acier 1 po	3	Mousqueton en acier 1 po		
		10	Corde 10 pi	4	Mousqueton en aluminium 2 po	4	Crochet LS		
		11	Corde 11 pi	5	Mousqueton en acier 2 po	5	Crochet AL64		
		12	Corde 12 pi	6	Crochet 36CL	6	Crochet LC		
		07G	Câble 7 pi			7	Crochet LS à pivot avec indicateur de charge		
		08G	Câble 8 pi			8	Crochet 36C		
		09G	Câble 9 pi			9	Crochet 36CSN		
		10G	Câble 10 pi			A	Mousqueton à verrouillage triple		
		11G	Câble 11 pi			B	Crochet 36CS à pivot avec indicateur de charge		
		12G	Câble 12 pi			C	Crochet HL64		

* *Option de cordage d'assurance remplaçable sur place non disponible pour les LCP avec câble d'assurance métallique.*

A-PFL- ☐☐☐☐☐☐

Numéro de pièce

Crochets 36CSN et 36 CS | Mousqueton sur pivot | Crochet LS | Crochet 36C | Crochet LI | Mousqueton à verrouillage triple | Crochet LS sur pivot | Crochet LS | Crochet LC | Crochet AL64 | Crochet HL64 | Mousqueton en acier 2 po | Crochet 36CL | Mousqueton en aluminium 2 po | Mousqueton en acier 1 po | Mousqueton en aluminium 1 po | Connecteur dorsal en "D"

Trépied Workman - Facile à employer, durable, polyvalent!

Caractéristiques et avantages

Facilité d'emploi. Le trépied Workman est très facile à utiliser. La méthode d'assemblage simple facilite grandement le montage de ce dernier et promeut le bon usage. Les caractéristiques qui contribuent à améliorer l'utilisation du trépied comprennent les points suivants:

- Des jambes qui se verrouillent automatiquement en position ouverte dans le but de relever le niveau de sécurité.
- La présence d'un indicateur de hauteur maximale permet d'identifier rapidement et facilement la longueur maximale permise pour l'extension d'une jambe.
- Il est inutile d'y adapter un assemblage séparé de poulie/griffes qui rendrait la fixation du treuil encore plus facile et plus rapide.
- On peut attacher les accessoires sur n'importe qu'elle jambe afin d'accélérer la pose.
- Les jambes d'aluminium et la conception de la tête du trépied contribuent à alléger l'ensemble et à améliorer l'aspect portabilité.
- Les jambes télescopiques (s'étirant jusqu'à 8 pi de hauteur) ne s'entremêlent pas lorsque l'unité est fermée, ce qui facilite son transport et son entreposage.

Durabilité. Un trépied doit être capable de tenir bon lorsqu'il est sollicité, et le trépied Workman résiste parfaitement sous pression! Construit spécifiquement pour être résistant et durable, cet ensemble met en valeur les points suivants:

- Pieds antidérapants pourvus d'une sangle de support à la base, améliorant la stabilité et renforçant le système dans son ensemble.
- Chaînes de retenue à goujon résistantes aux coupures; elles contribuent à augmenter la durée de vie utile du trépied.
- Un mécanisme interne de verrouillage de la position des jambes permet d'empêcher tout désengagement accidentel pendant son utilisation, et minimise la possibilité de dommages du mécanisme pendant son utilisation ou lors de son entreposage.

Polyvalence. Le trépied Workman offre également une grande souplesse d'emploi:

- La sangle de soutien à la base des pieds sert également de sangle de transport pratique.
- La hauteur des jambes du trépied s'ajuste tous les 4 po au moyen d'un étoquiau (broche de sécurité à goujon) à bille facile à introduire dans les petits trous.
- Cet ensemble est "compatible avec les modèles antérieurs", comme le treuil Lynx[MD] de MSA et le système de câble sauveteur Lynx Rescuer. Cela permet d'éliminer la nécessité d'acheter de nouveaux équipements ou d'avoir à investir dans des améliorations techniques coûteuses.

NUMÉROS DE PIECE	DESCRIPTION
10102002	Trépied Workman
10105271	Nécessaire d'entrée en espace clos
Pièces de rechange et accessoires:	
1015612	Sangle de soutien à la base des jambes
10089207	Mousqueton
506222	Poulie
10011744	Câble-sauveteur Lynx Rescuer
10016569	Treuil Lynx à montage latéral
506232	Agrafe-étrier de montage Lynx Rescuer
10105656	Sac polochon du trépied
507151	Sac de transport pour le treuil/câble-sauveteur

Nécessaire d'entrée en espace clos

Le nécessaire d'entrée en espace clos rend aisée la commande d'un système d'espace clos. Ce nécessaire comprend :

- Un seul numéro de pièce pour simplifier la commande: N° pièce 10105271.
- Le câble sauveteur Lynx Rescuer permet d'effectuer une opération de secours dans un espace confiné sans réellement entrer dans l'espace clos.
- Le treuil Lynx est conçu pour lever, descendre et positionner à une hauteur fixe du personnel travaillant et du matériel.
- Les sacs de transport améliorent l'aspect transportabilité.

Avis: Cette feuille d'information ne renferme qu'une description générale des produits ci-inclus. Bien que les capacités de rendement et d'utilisation y soient décrites en détail, ces produits ne doivent être utilisés que par un personnel dûment formé et qualifié, uniquement après avoir lu attentivement et compris toutes les instructions, étiquettes et autres informations complémentaires accompagnant ces produits, et après avoir pris connaissance de tous les avertissements, mises en garde et précautions fournis afin de les respecter à la lettre. Ces produits ne doivent être utilisés sous aucun prétexte par des personnes non qualifiées et sans formation adéquate. Seuls les documents d'information pertinents renferment les renseignements complets et détaillés relatifs à l'emploi et à l'entretien de ces produits.

ID 2302-11 (Fr. Can.)/ Juin 2010
© MSA 2010 Imprimé au Canada

Siège social corporatif
P.O. Box 426
Pittsburgh PA 15230 USA
Tél. : 412.967.3000
www.MSAnet.com

Centre du service à la clientèle aux États-Unis
Tél. : 1.800.MSA.2222
Téléc.: 1.800.967.0398

MSA Canada
Tél. : 1.800.672.2222
Téléc. : 1. 800.967.0398

MSA Mexique
Tél. : 01.800.672.2222
Téléc. : 52 44 2227 3943

MSA International
Tél. : 412.967.3354
Téléc. : 412.967.3451

MSA
The Safety Company